

WESTKALK Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreisstr. 50
59581 Warstein-Suttrop

Datum: 06.05.2024 OS/AB

Eignungsbeurteilung

Freiwillige Güteüberwachung von Gesteinskörnungen im Rahmen der „Empfehlung für die Durchführung der Überwachung und Zertifizierung von Gesteinskörnungen nach dem europäischen Konformitätsnachweisverfahren, System 2+“ (Verbändeempfehlung)

Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk II, Warstein
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachte Baustoffgemische: 0/2 Sand I
Überwachungsprüfung: 2024 / Nr. 31 1 066 002 24 1 11 vom 06.05.2024
Prüfbericht Nr.:
Probenahme am: 30.01.2024
1. Wiederholung am: 02.04.2024

Verwendungsmöglichkeiten nach TL Gestein-StB 04/Fassung 2023; TL Asphalt-StB 07/Fassung 2013

Lieferkörnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten ¹⁾ ₂₎		
			Belastungsklasse		
			BK 100 bis BK 3,2	BK 1,8 bis BK 0,3	R+G
			Asphaltemischgut		
0/2 Sand I	G _F 85/f _{angegeben} /E _{Cs} 35	SZ ₂₆ /F ₁	ACT S	ACT N	ACT D ACT L
SZ-Wert: 23,0 M.-%; V_{SZ}: 4,6 M.-%; Frost-Tausalz Beanspruchung (NaCl): 1,0 M.-%					

1) = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.

2) = Erläuterungen siehe Rückseite

INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.



Dr. S.-O. Schmidt
RAP-Strä Prüfstellenleiter



Erläuterung der Kurzbezeichnungen

R+G = Rad und Gehwege

AC = Asphaltbetone

SMA = Splittmastixasphalt

MA = Gussasphalt

PA = Offenporiger Asphalt

T = Asphalttragschichtmischgut

B = Asphaltbinder

D = Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten

TD = Asphalttragdeckschichtmischgut

L = leichte Beanspruchung

N = normale Beanspruchung

S = besondere Beanspruchung
